


Ізолятор ИОСК 10-150-1550-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		150
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		10,0
Довжина шляху витоку, не менше, мм		4800
Будівельна висота Н, мм		1550
Ізоляційна висота L, мм		1360
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		300/300
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		650
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	150
Маса, кг		37,7

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.





Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.10.150.1550.3/S.B120.4M12/0/S.B160.4x18	По согласов.	$\square 120$	M12	$\square 160$	$\phi 18$

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.